



Rheinol®

HIGH QUALITY OILS MADE IN GERMANY

Swd Rheinol Primus VS SAE 0W-40

Всесезонное синтетическое моторное масло для легковых автомобилей

Описание:

Swd Rheinol Primus VS SAE 0W-40 – всесезонное полностью синтетическое моторное масло экстра-класса для продолжительной и надежной защиты самых современных двигателей. Отличается высокой степенью стабильности к экстремальным нагрузкам. Содержит самые современные противоизносные присадки и надежно защищает двигатель от износа. Малая вязкость способствует экономии топлива, надежному пуску двигателя зимой, масло быстро проникает ко всем его узлам, смазывает, защищает от коррозии и поддерживает чистоту. Обеспечивает быстрое поступление масла ко всем точкам смазки. Надежно защищает двигатель и обеспечивает его легкий пуск температуре -30°C . Обладает высокой стабильностью против окисления, в течение всего интервала работы сохраняет все необходимые свойства и не образует отложений. Благодаря наличию специальных компонентов обеспечивается защита от износа во время старта и прогрева двигателя до рабочих температур. Обеспечивает низкий уровень испарения масла, особенно при экстремальных температурах. Способствует повышению мощности двигателя, снижая трение и затраты энергии на прокачку масла, при этом снижается износ его деталей и увеличивается ресурс. Характеристики масла остаются стабильно высокими при продленном сроке замены.

Применение:

Используется всесезонно, для различных моделей бензиновых и дизельных двигателей, легковых автомобилей, микроавтобусов и малых грузовиков. Очень эффективно для современных легковых автомобилей с форсированными двигателями, в том числе и оборудованные турбоагрегатом, системой промежуточного охлаждения наддувочного воздуха, а также для моделей двигателей с непосредственным впрыском топлива (DI).

Благодаря содержащимся в масле высококачественным присадкам обладает следующими преимуществами:

- экономия топлива при полных нагрузках
- высокая смазывающая способность масла при повышенных температурах в двигателе
- уникальные моющие свойства, сводящие к минимуму образование осадков и отложений
- защита от износа, коррозии и образования пены
- сохранение стабильной масляной пленки на стенках двигателя при экстремальных условиях эксплуатации

Спецификации:

ACEA A3 / B4

BMW Longlife- 98

VW 503.01

API SJ / CF

MB-Freigabe 229.3

Типичные характеристики:

Swd Rheinol Primus VS SAE 0W-40	Ед. изм	Показатели	Стандарт/метод
Плотность при 15оС	кг/л	0,866	DIN 51 757
Динамическая вязкость при -35°C	мПа.с	5900	DIN 51 398
Кинематическая вязкость при 40 оС	мм ² /с	72,8	DIN 51 562
Кинематическая вязкость при 100 оС	мм ² /с	13,2	DIN 51 562
Индекс вязкости		185	DIN ISO 2909
Температура застывания	оС	-54	DIN ISO 3016
Температура вспышки	оС	235	DIN ISO 2592
Щелочное число	мг.КОН/г	10,5	DIN ISO 3771

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Меры по безопасному использованию продукта:

Указанный продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании. Рекомендации по правильному обращению с продуктом приведены в "Паспорте безопасности", который предоставляется по запросу ответственным за продажи. Данный продукт не должен применяться для других целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH

Шлютерсхоф, 28

47059 Дуйсбург, Германия