



Rheinol®

HIGH QUALITY OILS MADE IN GERMANY

Swd Rheinol Primus DPF SAE 5W-30

Всесезонное моторное масло для легковых автомобилей (для группы Фольксваген)

Описание:

Swd Rheinol Primus DPF SAE 5W-30 - всесезонное синтетическое моторное масло на основе гидрокрекингового базового масла (HC-Grundöle) и высокоэффективного пакета присадок, легкотекучее, с низким содержанием золы. Разработано согласно требований группы Фольксваген для универсального применения. Отвечает требованиям "Low SAPs" и имеет предельно низкий уровень зольности. Может применяться в дизельных двигателях с сажевыми фильтрами (фильтры-уловители твердых частиц - DPF). Обеспечивает надёжную защиту двигателя от износа. За счёт своих высококачественных характеристик отвечает требованиям для удлинённого интервала замены масла (VW LongLife-Service). Обеспечивает экономию топлива и отвечает требованиям экологической безопасности.

Применение:

Swd Rheinol Primus DPF SAE 5W-30 разработано и используется всесезонно для новой генерации бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, в особенности для автомобилей группы Фольксваген. Может использоваться в двигателях FSI с и без сажевого фильтра (DPF).

Спецификация VW 504.00 полностью перекрывает спецификации VW 500.00 / 501.01 / 502.00 / 503.00 / 503.01

Спецификация VW 507.00 полностью перекрывает спецификации VW 505.00 / 505.01 / 506.00 / 506.01

Исключения для двигателей R5 TDI (Touareg, T5) и V10 TDI (Touareg, Phaeton).

В настоящее время заливать масло согласно спецификации VW-Norm 506 01 (Swd Primus LDI SAE 0W30).

Для 3-х и 4-х цилиндровых двигателей с системой дожигания выхлопных газов и без удлинённого интервала замены масла (WIV) используется масло согласно спецификации VW-Norm 505 01 (Swd Synergie Synth SAE 5W40 или Swd Primus Synth SAE 5W40).

Благодаря содержащимся в масле высококачественным присадкам обладает следующими преимуществами:

- экономия топлива при полных нагрузках
- высокая смазывающая способность масла при повышенных температурах в двигателе
- уникальные моющие свойства, сводящие к минимуму образование осадков и отложений
- защита от износа, коррозии и образования пены
- сохранение стабильной масляной пленки на стенках двигателя при экстремальных условиях эксплуатации

Спецификации:

ACEA A3 / B4 / C3

VW 504.00 / 507.00

Типичные характеристики:

Swd Rheinol Primus DPF SAE 5W-30	Ед. изм	Показатели	Стандарт/метод
Плотность при 15оС	кг/л	0,850	DIN 51 757
Динамическая вязкость при -30°С	мПа.с	6000	DIN 51 398
Кинематическая вязкость при 40 оС	мм ² /с	72,0	DIN 51 562
Кинематическая вязкость при 100 оС	мм ² /с	11,5	DIN 51 562
Индекс вязкости		153	DIN ISO 2909
Температура застывания	оС	-45	DIN ISO 3016
Температура вспышки	оС	215	DIN ISO 2592

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Меры по безопасному использованию продукта:

Указанный продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании. Рекомендации по правильному обращению с продуктом приведены в "Паспорте безопасности", который предоставляется по запросу ответственным за продажи. Данный продукт не должен применяться для других целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH

Шлютерсхоф, 28

47059 Дуйсбург, Германия