



Swd Rheinol TWOKE Universal 2Takt Motorenol

Swd Rheinol Twoke Universal 2Takt Motorenol – всесезонное минеральное масло для 2х-тактных двигателей. Состоит из минерального масла высокой степени очистки и высокоэффективного пакета аддитивов, обеспечивающих защиту против образования отложений на поршнях, закоксовывания колец, заклинивания и калильного зажигания. Обладает высокой стойкостью к окислению и термическому разложению. Обеспечивает быстрое поступление масла ко всем точкам смазки. Благодаря содержащимся в масле высококачественным аддитивам выполняются следующие функции:

- Стабильная высокотемпературная вязкость при экстремальных нагрузках
- Защита от износа и коррозии
- Сохранение стабильной масляной пленки на стенках двигателя в максимально тяжелых условиях эксплуатации

Используется всесезонно, для различных моделей мотоциклов, мопедов, снегоходов, бензопил, газонокосилок и др. техники с 2х тактными двигателями.

Спецификации:

API TA

| SWD Rheinol Twoke Universal 2Takt Motorenol | Единица | Значение | Метод |
|--|--------------------|-----------------|--------------|
| Плотность при 15°C | kg/l | 0,888 | DIN 51 757 |
| Вязкость при 40°C | mm ² /s | 110 | DIN 51 562 |
| Вязкость при 100°C | mm ² /s | 12 | DIN 51 562 |
| Температура застывания | °C | -21 | DIN ISO 3016 |
| Температура воспламенения | °C | 235 | DIN ISO 2592 |
| Щелочное число | mg KOH/g | 1 | DIN ISO 3771 |
| Зольность | mass.% | 0,04 | DIN 51575 |