



Rheinol®

HIGH QUALITY OILS MADE IN GERMANY

Swd Rheinol SUPERTRACTOL STOU HC SAE 10W-40

Универсальное масло для сельскохозяйственной техники

Описание:

Swd Rheinol SUPERTRACTOL STOU HC SAE 10W-40 - единое моторное, трансмиссионное и гидравлическое масло для тракторов и другой сельскохозяйственной техники, специально разработанное для применения как в бензиновых, так и в дизельных двигателях, а также в трансмиссиях, гидросистемах, главных редукторах и механизмах "мокрых" тормозов. Отлично защищает детали от износа, а также обеспечивает высокий уровень их чистоты благодаря усиленным моюще-диспергирующим свойствам. Применение этого масла исключает вибрации в механизмах "мокрых" тормозов и позволяет легко запускать и эксплуатировать гидросистемы, особенно при низких температурах. Сельскохозяйственные предприятия используют широкое разнообразие оборудования, требующего использования многофункциональных масел. Улучшенный состав масла отвечает разнообразным требованиям производителей такого оборудования, что уменьшает номенклатуру используемых смазочных материалов и ошибочность их использования.

Применение:

Swd Rheinol SUPERTRACTOL STOU HC SAE 10W-40 - рекомендуется для бензиновых и дизельных двигателей сельскохозяйственных машин и оборудования, для трансмиссий и других приводов, которые требуют применения многофункциональных жидкостей. Благодаря содержащимся в масле высококачественным присадкам обладает следующими преимуществами:

- обеспечивает безотказную работу двигателя, трансмиссии, гидравлики и тормозной системы
- защищает от износа при высоких температурах, устойчиво к старению, предотвращает образование пены и коррозию
- оптимальная защита от износа закрытых тормозных систем ("мокрые тормоза")
- высокая смазывающая способность масла при повышенных температурах в двигателе
- уникальные моющие свойства, сводящие к минимуму образование осадков и отложений
- сохранение стабильной масляной пленки на стенках двигателя при экстремальных условиях эксплуатации

Спецификации:

API CE/CF/CF-4/SF

API CI-4**

API GL-4

ACEA E2

ACEA E7**

HVLP-D 100 gem. DIN 51 524 Teil 3*

Massey Ferguson M1139 / M1141 / 1145

* без деэмульгирования

** от образования нагара, защита от износа, чистота двигателя

MB-Blatt 227.1

Ford M2C 159B

Allison C-4

John Deere JDM J27

MAN 271

Caterpillar TO-2 (veraltet Test)

ZF TE-ML-06B/-06C / -06D

Case MS 1118, 1207, 1209

Типичные характеристики:

Swd Rheinol SUPERTRACTOL STOU HC SAE 10W-40	Ед. изм	Показатели	Стандарт/метод
Плотность при 15оС	кг/л	0,873	DIN 51 757
Динамическая вязкость при -25°С	мПа.с	6320	DIN 51 398
Кинематическая вязкость при 40 оС	мм ² /с	95,2	DIN 51 562
Кинематическая вязкость при 100 оС	мм ² /с	14,5	DIN 51 562
Индекс вязкости		158	DIN ISO 2909
Температура застывания	оС	-39	DIN ISO 3016
Температура вспышки	оС	226	DIN ISO 2592
Щелочное число	мг КОН/г	10,6	DIN ISO 3771

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Меры по безопасному использованию продукта:

Указанный продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании. Рекомендации по правильному обращению с продуктом приведены в "Паспорте безопасности", который предоставляется по запросу ответственным за продажи. Данный продукт не должен применяться для других целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH

Шлютерсхоф, 28

47059 Дуйсбург, Германия