



## Swd Rheinol ATF DX II D

### Минеральная жидкость для автоматических трансмиссий

#### Описание:

**Swd Rheinol ATF DX II D** - всесезонная трансмиссионная жидкость для автоматических коробок передач. Обеспечивает сверхвысокую защиту от износа в широком диапазоне температур, имеет длительный срок службы. Отвечает самым высоким требованиям автопроизводителей. Высокие антиокислительные свойства гарантируют чистоту деталей трансмиссии. Стабильное смазывание тяжело нагруженных дифференциалов. Благодаря содержащимся в масле высококачественным присадкам выполняются следующие функции:

- Защита от износа в любых эксплуатационных условиях
- Высокие противозадирные и противоизносные свойства.
- Сохранение стабильной масляной пленки на поверхностях деталей в экстремальных условиях эксплуатации

#### Применение:

Применяется в любых автоматических коробках передач, гидроусилителях и гидравлических системах, где предписан смазочный материал Dexron II.

#### Спецификации:

**GM DEXRON® II D**  
**Allison C3/C4**  
**MAN 339, Typ D**  
**MB-Blatt 236.7**  
**ZF TE-ML 03D, 04D, 09A, 11A, 14A**  
**Voith G 607**  
**Ford SQM-9010B ; Ford M2C-138CJ, 166H, 185A**  
**Caterpillar TO-2**

#### Типичные характеристики:

Swd Rheinol ATF DX II D	Ед.изм.	Показатели	Стандарт/метод
Плотность при 15 °С	кг/л	0,870	DIN 51 757
Кинематическая вязкость при 40 °С	мм <sup>2</sup> /с	43.2	DIN 51 562
Кинематическая вязкость при 100 °С	мм <sup>2</sup> /с	8.3	DIN 51 562
Индекс вязкости		168	DIN ISO 2909
Температура застывания	°С	-45	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°С	198	DIN ISO 2592

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

#### Меры по безопасному использованию продукта:

Указанный продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании. Рекомендации по правильному обращению с продуктом приведены в "Паспорте безопасности", который предоставляется по запросу ответственным за продажи. Данный продукт не должен применяться для других целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды.

**Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH**  
 Шлютерсхоф, 28  
 47059 Дуйсбург, Германия