



# Rheinol®

HIGH QUALITY OILS MADE IN GERMANY

## Swd Rheinol HYDROLEUM HLP AUFZUGSÖL ISO VG 46

### Гидравлическое масло для подъемников

#### Описание:

Swd Rheinol HYDROLEUM HLP AUFZUGSÖL представляет собой гидравлическое масло, состоящее из комбинации минеральных базовых масел и присадок новейшего поколения. Имеющиеся в результате характеристики продукта отвечают требованиям DIN 51 524 часть 2.

Swd Rheinol HYDROLEUM HLP AUFZUGSÖL обладает следующими преимуществами:

- быстрое дизмульгирование
- хорошая способность отсекаания воздуха и минимальное образование пены
- устойчивость к высокому давлению и хороший уровень защиты от износа
- отличная термическая устойчивость и стойкость к окислению
- надежная защита от коррозии
- высокая устойчивость к покрытиям и уплотнительным материалам

#### Применение:

Swd Rheinol HYDROLEUM HLP AUFZUGSÖL – высокоэффективное гидравлическое масло для применения в системах, испытывающих высокие нагрузки. Оно подходит для всех типов гидравлических систем подъемников, включая работающие в самых тяжелых условиях в металлургической, бумажной промышленности и т.д. Благодаря универсальному пакету присадок против неравномерности движения оно подходит для применения во всех гидравлических системах подъемников.

#### Спецификации:

DIN 51 524 Teil 2 HLP

ISO 6743 HM

#### Типичные характеристики:

Swd Rheinol HYDROLEUM HLP AUFZUGSÖL	Ед.изм.	Показатели	Стандарт/метод
Класс вязкости по ISO VG		46	DIN 51 519
Цвет		3,0	DIN ISO 2049
Плотность при 15°C	кг/м <sup>3</sup>	877	DIN 51 757
Кинематическая вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	46	DIN 51 562
Кинематическая вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	6,8	DIN 51 562
Индекс вязкости		102	DIN ISO 2909
Температура застывания	°C	-21	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	225	DIN ISO 2592

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

#### Меры по безопасному использованию продукта:

Указанный продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании. Рекомендации по правильному обращению с продуктом приведены в "Паспорте безопасности", который предоставляется по запросу ответственным за продажи. Данный продукт не должен применяться для других целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH

Шлютерсхоф, 28

47059 Дуйсбург, Германия