



Swd Rheinol HYDROLEUM TS HLP-AL

ISO VG 22,32, 46, 68

Гидравлическое масло с антизольными присадками

Описание:

Swd Rheinol HYDROLEUM TS HLP-AL – минеральное масло для гидросистем с содержанием высококачественных рафинатов, силикона и антизольными присадками. Превосходят стандарт качества DIN 51 524 Teil 2.

Применение:

Swd Rheinol HYDROLEUM TS HLP-AL – применяется в мобильных и стационарных гидронасосных установках. Применяется также в системах высокого давления. Это масло используется во многих промышленных агрегатах, например, в станках, машинах для литья под давлением, компрессорах с непосредственным впрыском, прокатных станах и подшипниках скольжения, промышленных прессах высокого давления, а также в оборудовании автомобильной и сталеплавильной промышленности

Основные преимущества:

- стабильные тепловые характеристики и устойчивость к старению
- эффективные антипенные и воздухо-отделительные присадки
- стабильная защита от износа и коррозии
- хорошее деэмульгирование и отличная фильтруемость
- хорошая совместимость по отношению к фольгированным материалам и материалам уплотнения
- сохраняет свои свойства при крайне высоких нагрузках

Спецификации:

DIN 51 524 Teil 2	HLP	Denison	HF-0; HF-2	Eaton-Vickers	35VQ25
AFNOR NF E 48 603	HM	Cincinnati Machine	P-68, P-70, P-69		
ISO 6743/4	HM	Vickers	M-2950-S, I-286-S		

Типичные характеристики:

Swd Rheinol HYDROLEUM TS HLP - AL	Ед.изм.	Показатели				Стандарт/метод
Класс вязкости поISO VG		22	32	46	68	DIN 51 519
Плотность при 15°C	кг/м³	865	874	879	883	DIN 51 757
Кинематическая вязкость при 40°C	мм²/с	22	31	46	68	DIN 51 562
Кинематическая вязкость при 100°C	мм²/с	4,3	5,3	6,8	8,8	DIN 51 562
Температура застывания	°C	-36	-33	-33	-24	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	210	226	232	238	DIN ISO 2592
Воздухоотделение при 50°C	мин	3	4	5	8	DIN 51 381
Содержание воды	%	< 0,02				DIN 51 777 T.1
FZG-Test (A 8,3/90) ,степень отказа		>12				DIN 51 354 T. 2

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Меры по безопасному использованию продукта:

Указанный продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании. Рекомендации по правильному обращению с продуктом приведены в "Паспорте безопасности", который предоставляется по запросу ответственным за продажи. Данный продукт не должен применяться для других целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH
Шлютерсхоф, 28
47059 Дуйсбург, Германия