



Swd Rheinol Textilmaschinenöl

ISO VG 22, 32

Масло для текстильного оборудования

Описание:

Swd Rheinol Textilmaschinenöl - специальное полусинтетическое масло на основе глубоко очищенных фракций минерального масла и сложных эфиров. Гармонично подобранные добавки уменьшают износ подвижных деталей, повышают стойкость к окислению и обеспечивают хорошую дисперсию загрязнения. Эти продукты быстро эмульгируют с водой и чистящими растворами, которые обычно применяются в текстильной промышленности, обеспечивая при этом качественное смывание текстиля.

Применение:

Swd Rheinol Textilmaschinenöl - легко и тщательно смываемые масла прекрасно подходят для смазки иглочатого механизма кругловязальных машин, а также для смазки других точек, соприкасающихся с текстилем. Высокая стойкость к окислению и отличные моющие характеристики предотвращают появление осадка. Специальные присадки предотвращают появление задигов, защищают подвижные детали и увеличивает срок их эксплуатации. Отличные показатели вязкости при разных температурах позволяют легко запускать рабочие механизмы и делают их движение плавными даже при колебаниях температур. Отличные фрикционные свойства гарантируют экономию электроэнергии и низкую эксплуатационную температуру.

Типичные характеристики:

Swd Rheinol Textilmaschinenöl	Ед.изм	Показатели		Стандарт/Норма
		22	32	
Класс вязкости по ISO VG		22	32	DIN 51 519
Внешний вид		прозрачное, светлое, желтоватое		визуально
Вязкость при 40°C	мм ² /с	22	32	DIN 51 562
Индекс вязкости		115	116	
Температура застывания	°C	-15	-15	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	220	230	DIN ISO 2592
Плотность при 15°C	кг/м ³	860	867	DIN 51 757
Общее кислотное число TAN	мг КОН/г	< 0,03		DIN 51 588
Коррозионное воздействие на медь (3 ч, 100°C)	Уровень коррозии	1		DIN ISO 2160

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Меры по безопасному использованию продукта:

Указанный продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании. Рекомендации по правильному обращению с продуктом приведены в "Паспорте безопасности", который предоставляется по запросу ответственным за продажи. Данный продукт не должен применяться для других целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH
Шлютерсхоф, 28
47059 Дуйсбург, Германия