



INDUCOR EM 60

Wassermischbares Korrosionsschutzmittel

Смешиваемое с водой защитное средство от коррозии.

Применение

Inducor EM 60 является смешиваемым с водой концентратом на основе минеральных масел образующем защитную плёнку для защиты от коррозии, действующей определённый временной промежуток. **Inducor EM 60** применяется для промежуточного складского хранения деталей из железа и различного литья, а также алюминиевых легирунков. Продукт обычно используется при окунании или промывании текущей струей. После высыхания и испарения воды на поверхности металлов остаётся тонкая масляная плёнка. Концентрация средства в воде примерно 10-20% в зависимости от желаемого срока хранения. (1год и более) При использовании при мойке достаточно концентрации 2-4%, если речь идёт о краткосрочном хранении (1-2 месяца). Рекомендуется из экономических и технических соображений оптимальную концентрацию подобрать опытным путём. Эмульсия изготавливается путём медленного добавления концентрата средства в приготовленную воду и одновременном перемешивании в ручную или обычным миксером. Полученную концентрацию раствора легко измерить ручным рефрактомером.

Свойства:

- свободно от растворителей
- молочная, мягкая стабильная эмульсия
- превосходная временная защита от коррозии при складском хранении
- пожаробезопасно в отличие от продуктов содержащих растворители
- превосходные смачивающие и моющие свойства
- мойка и защита от коррозии одновременно при одной рабочей операции
- долгосрочная временная стабильность также при неблагоприятных условиях

Технические данные:

Typische Kennwerte	Einheit	INDUCOR EM 60	Methode
Aussehen		dunkelbraun	
Dichte bei 15°C	kg/m ³	922	DIN 51 757
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	26	DIN 51 562
pH Wert, 10 %ig in VE		9,2	
Kondenswasser-Wechselklima Test, 15%ig	Zyklen	>23	DIN 50017
Warensorten-Nummer:		45606	