



Swd Rheinol Sepagenz ES

Описание и свойства

SWD Rheinol Sepagenz ES является отделительным средством бетона, с химическим принципом действия. Сделан на основе минеральных масел и содержит активные разделительные и защищающие от коррозии адитивы. Таким образом, отделение опалубок значительно улучшается, прилипание бетона к ним ослабляется, что предотвращает повреждение поверхности бетона и опалубок.

Применение

SWD Rheinol Sepagenz ES имеет универсальное применение в высотном строительстве и при изготовлении готовых бетонных конструкций, где есть специальные требования как к продукту, так и к поверхностям отливаемых заготовок.

Продукт применяется при пользовании деревянными и стальными опалубками, а также специальными опалубками с различными нанесёнными поверхностными слоями. Особо эффективно зарекомендовал себя при производстве крупных бетонных элементов.

SWD Rheinol Sepagenz ES не растворим в воде, должен наноситься равномерно, максимально тонким слоем на очищенную опалубку. Расход продукта зависит от типа и состояния опалубок и от способа его нанесения. Средний расход продукта лежит в пределах 20-40 грамм на квадратный метр. При больших площадях лучше использовать распылителями, в то же время допустимо нанесение кистью или роликом. При любом способе нанесения стараться избегать перерасхода продукта. Бетон можно заливать в опалубки сразу после нанесения разделительного масла на опалубку.

SWD Rheinol Sepagenz ES можно распылять и наносить при температурах до -25°C . На готовые бетонные поверхности после применения **SWD Rheinol Sepagenz MA 10** можно без проблем наносить краску, штукатурку и другие покрытия.

Richtwerte

Swd Rheinol Sepagenz ES	Einheit	Kennwert	Methode/Norm
Dichte bei 15°C	kg/m^3	834	DIN 51 757
kinematische Viskosität bei 20°C	mm^2/s	6,86	DIN 51 562
kinematische Viskosität bei 40°C	mm^2/s	4,12	DIN 51 562
Pourpoint	$^{\circ}\text{C}$	-27	DIN ISO 3016
Flammpunkt	$^{\circ}\text{C}$	72	DIN EN 22 719
Warensorten-Nummer :		36111	