



# SwdRheinol ATF DSG

## Трансмиссионная жидкость (ATF) для коробок передач с двойным сцеплением

### Описание продукта и его свойства

**SwdRheinol ATF DSG** - полностью синтетическое высококачественное масло для автоматических коробок передач с двойным сцеплением (DSG) новой генерации.

**SwdRheinol ATF DSG** - рекомендуется для коробок передач с двойным сцеплением (DSG) автомобилей AUDI и VW согласно номера детали: TL 521 82.

**SwdRheinol ATF DSG** - имеет следующие преимущества:

- чрезвычайно высокая защита от износа
- высокая термостойкость
- исключительные вязкостно-температурные показатели
- высокие противозадирные свойства
- низкая температура застывания
- отсутствие вспенивания, даже при тяжелых нагрузках
- высокая устойчивость к окислению

### Спецификации

- ❖ Audi / Volkswagen / Seat / Skoda - G 052 182 A2/A6 (TL 52 182), G 052 529 A2/A6 (TL/ 52 529), G 055 529 (TL 52 529-C)
- ❖ BMW - DCTF-1 (83 220 440 214), MTF-LT-5 (83 22 2167 666), 83 22 0397 244) 83 22 2147 477, 83 22 2 148 578, 83 22 2 148 579, 83 22 2 446 673
- ❖ Bugatti Veyron
- ❖ Citroen / Peugeot- 6DCT451 (PSA 9734.S2)
- ❖ Chrysler Powershift 6-Speed (Getrag), 68044345 EA & CA
- ❖ Ferrari - TF DCT-F3
- ❖ Ford/Nissan Powershift 6-Speed (GFT), Ford - WSS-M2C-936-A, WSS-M2C-200-D2
- ❖ Mercedes Benz - MB 236.25, MB 236.21, MB 236.24
- ❖ Mitsubishi - Diamond Queen SSTF-1, TC-SST 6-Speed (GFT)
- ❖ Porsche - 043 207 29, 043 207 30, 000 043 20, 000 043 305 13, 999 917 080 00
- ❖ Renault - BOT 450
- ❖ Volvo Powershift 6-Speed (GFT) / 1161838/1161839

### Типичные характеристики

SwdRheinol ATF DSG	Ед. Изм	Показатели	Метод испытания
Плотность при 15°C	кг/м <sup>3</sup>	854	DIN 51 757
Цвет		жёлто-коричневый	визуально
Вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	40	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	8,0	DIN 51 562
Индекс вязкости		178,0	DIN ISO 2909
Вязкость по Брукфильду при -40°C	мПа.с	< 18000	DIN 51 938
Температура застывания	°C	-45	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	> 200	DIN ISO 2592

Артикул №: **30633**

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH  
Am Schlütershof 28  
D-47059 Duisburg  
Tel.: 0203 / 318 76 0  
Fax: 0203 / 318 76 14  
www.swdrheinol.com