

# SwdRheinol Hydralube HVLP AL ISO VG 46

## Безцинковое (малозольное) гидравлическое масло, согласно нормам DIN 51524, Часть 3

### Описание продукта и его свойства

**SwdRheinol Hydralube HVLP AL 46** - высокопроизводительная гидравлическая жидкость на основе минеральных базовых масел с превосходными вязкостно-температурными характеристиками. Используемый пакет присадок не содержит цинк, улучшает защиту от коррозии и износа, а также увеличивает срок службы масла. **SwdRheinol Hydralube HVLP AL 46** превосходит требования DIN 51524 часть 3 и имеет следующие преимущества:

- быстрая деэмульгация
- отсутствие образования излишнего количества пены в случае попадания пузырьков воздуха
- стабильность к сдвигу и высокому давлению
- высокий индекс вязкости
- низкая температура застывания
- хорошая совместимость с различными покрытиями и герметиками
- превосходная гидролитическая стабильность и хорошая фильтруемость

**SwdRheinol Hydralube HVLP AL 46** - используется в качестве круглогодичной гидравлической жидкости в наружных гидравлических системах следующей техники: строительные машины, автопогрузчики, прессы лома, а также во всевозможном оборудовании, станках и роботах, работающих в условиях экстремальных перепадов температур.

### Спецификации

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ DIN 51524 Teil 3</li> <li>❖ AFNOR NFE 48603</li> <li>❖ ISO 6743/4</li> <li>❖ GENERAL MOTORS LS-2</li> <li>❖ DENISION HF-0, HF-1, HF-2</li> <li>❖ EATON I-286-S</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ EATON M-2950-S</li> <li>❖ CINCINNATI MACHINE P-68, P-69, P-70 (Performance)</li> <li>❖ BOSCH REXROTH RE90220</li> <li>❖ SEB 181.222 (Performance)</li> <li>❖ SAUER DANFOSS M TV</li> </ul> |
|--|---|

### Типичные характеристики

SwdRheinol Hydralube HVLP AL 46	Ед. Изм	Показатели	Метод испытания
Плотность при 15°C	кг/м <sup>3</sup>	854	DIN 51 757
Вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	46,8	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	8,25	DIN 51 562
Индекс вязкости		152	DIN ISO 2909
Температура застывания	°C	-36	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	215	DIN ISO 2592

<b>Артикул № :</b>	<b>34746</b>
--------------------	--------------

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

#### Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH

Am Schlütershof 28  
D-47059 Duisburg  
Tel.: 0203 / 318 76 0  
Fax: 0203 / 318 76 14  
[www.swdrheinol.com](http://www.swdrheinol.com)