



# SwdRheinol Twoke Premix TC

## Полусинтетическое моторное масло для 2-х тактных двигателей

### Описание продукта и его свойства

**SwdRheinol Twoke Premix TC** - полусинтетическое моторное масло для высокопроизводительных 2-х тактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением, с системой предварительного смешивания, а также без неё. Отвечает требованиям и спецификациям ведущих производителей двухтактных двигателей.

**SwdRheinol Twoke Premix TC** - обеспечивает следующие преимущества:

- предотвращает образование отложений в камере сгорания, кольцевых канавках, в выпускных отверстиях, а также в системе выхлопных газов. Гарантирует отсутствие появления нагара на свечах зажигания.
- образует устойчивую масляную пленку во всех точках смазки
- имеет отличные антикоррозионные, антиокислительные и противоизносные свойства, увеличивая тем самым, срок службы двигателя
- за счёт бездымного сгорания и отсутствия запаха улучшает защиту окружающей среды
- активно смешивается с этилированным и с неэтилированным топливом в однородную жидкость, которая не разделяется, даже после длительного простоя.

**SwdRheinol Twoke Premix TC** - рекомендуется для высокооборотных гоночных двигателей мотоциклов, скутеров, снегоходов, мопедов, бензопил, лодок и гидроциклов. Соотношение смешивания масла для двухтактных двигателей в качестве топлива, следует соблюдать согласно указаниям производителей двигателя.

### Спецификации

- ❖ API TC
- ❖ JASO FD
- ❖ ISO - L - EGD

### Производители двигателей

- ❖ BRP
- ❖ Yamaha
- ❖ Polaris
- ❖ Tayga
- ❖ Stels
- ❖ Arctic Cat

### Типичные характеристики

SwdRheinol Twoke Premix TC	Ед. Изм	Показатели	Метод испытания
Плотность при 15°C	кг/м <sup>3</sup>	869	DIN 51 757
Цвет		зелёный	визуально
Вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	37,50	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	9,569	DIN 51 562
Температура застывания	°C	-32	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	84	DIN ISO 2592
Сульфатная зольность	%	0,10	DIN 51 575

Артикул № : 32145

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH

Am Schlütershof 28

D-47059 Duisburg

Tel.: 0203 / 318 76 0

Fax: 0203 / 318 76 14

www.swdrheinol.com