



# SwdRheinol Twoke Snowmobile

## Синтетическое 2-х тактное моторное масло

### Описание продукта и его свойства

**SwdRheinol Twoke Snowmobile** - полностью синтетическое моторное масло для высокопроизводительных 2-х тактных двигателей снегоходов, с воздушным и водяным охлаждением, с системой предварительного смешивания, а также без неё. Отвечает требованиям и спецификациям ведущих производителей двухтактных двигателей.

**SwdRheinol Twoke Snowmobile** - за счет использования высокотемпературных и стабильно-смазывающих синтетических базовых масел, а также специальных малозольных присадок, обеспечивает следующие преимущества:

- оптимальная смазка двигателя при высоких нагрузках
- предотвращает образование отложений в камере сгорания, кольцевых канавках, в выпускных отверстиях, а также в системе выхлопных газов. Гарантирует отсутствие появления нагара на свечах зажигания.
- за счёт бездымного сгорания и отсутствия запаха улучшает защиту окружающей среды
- может применяться во всех смазочных системах и с любым видом бензинового топлива

### Спецификации

- ❖ API TC
- ❖ JASO FD
- ❖ ISO - L - EGD

### Производители двигателей

- ❖ Arctic Cat
- ❖ BRP
- ❖ Yamaha
- ❖ Polaris
- ❖ Tayga
- ❖ Stels

### Типичные характеристики

SwdRheinol Twoke Snowmobile	Ед. Изм	Показатели	Метод испытания
Плотность при 15°C	кг/м <sup>3</sup>	888	DIN 51 757
Цвет		зелёный	визуально
Вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	63,3	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	8,373	DIN 51 562
Индекс вязкости		101	DIN ISO 2909
Температура застывания	°C	-39	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	98	DIN ISO 2592
Сульфатная зольность	%	0,18	DIN 51 575

Артикул № : 30155

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH

Am Schlütershof 28

D-47059 Duisburg

Tel.: 0203 / 318 76 0

Fax: 0203 / 318 76 14

www.swdrheinol.com